



Ölaugen System LOEWE, Gr.50 mit roter Markierung

**Artikelnummer**

AK290014

Modell

240/LOE-50R

Technische Spezifikationen

Ölaugen System LOEWE, Gr.50
mit roter Markierung

Eigenschaften:

- Ölstandaugen System Loewe, WN 324.01 aus massivem Plexiglas
- mit öl- und benzinfestem Dichtring aus Perbunan
- mit aufschraubbarer polierter Aluringmutter und abnehmbarem Kunststoffreflektor
- für drucklose Ölbehälter
- Hitzebeständig bis 80°C.
- Lieferbar mit roter Ölstandmarke

Maße:

- d1 - 58 mm
- d2 - 64 mm
- d3 - M50x1,0
- l1 - 22 mm
- l2 - 5 mm
- b - 14 mm
- h - 10 mm

Bei der Bestellung bitte als „R“ kennzeichnen!

Sondermarkierung nach Ihrer Vorgabe auf Anfrage!

Beschreibung

In die Bohrung (ohne Gewinde) nach ISO-Passung H 11, wird das komplette Ölauge eingesetzt und durch Anziehen der Ringmutter öldicht festgeklemmt.

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Gewinde	M 50x1,0
Gewicht kg	0.082
VPE	1