

Einhand-Hochdruck-Ölpresse für Öl, mit Düsenrohr, 4-Backenhydraulikkupplung und Rückschlagventil



Artikelnummer
Modell

AK180003
316-7/A

Technische Spezifikationen

Einhand-Hochdruck-Ölpresse
für Öl, mit Düsenrohr, 4-Backenhydraulikkupplung
und mit Rückschlagventil

Eigenschaften:

- Ausführung für Öle
- Schwere Qualitätsausführung
- mit Spezialmanschette
- mit Düsenrohr
- mit 4-Backen-Hydraulikkupplung
- Anschlussgewinde G 1/8
- mit Rückschlagventil
- Auf Anfrage auch Spezial--Ausführung für synthetische Öle lieferbar

Maße

- Inhalt 500 ccm
- Ø 58 x 310 mm
- Länge 610 mm
- Fördermenge / Hub 0,5 ccm
- Betriebsdruck 400 bar
- Druck 600 bar

Befüllart:

- manuell/ mit Öl

Beschreibung

Diese Einhandpresse zeichnet sich aus durch:

- Einsatz für Mineralöle
- Pressenkopf aus hochwertigem Aluminium gesenkgeschmiedet
- Keine Scheinschmierung und Austritt des Mediums dank hoher Passgenauigkeit zwischen Kolben und Pressenkopf
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Kontrollierter Druckaufbau von 400 bar dank eingebautem Ansaugventil
- Konzipiert für den rauen Einsatz. Robuster und starkwandiger Zylinder mit starker rutschsicherer Kordelung – sicherer Griff
- Ergonomische Handhabung: Presse liegt leicht und gut in der Hand
- Erzeugen von beliebig kleinen Fördermengen mit kurzer Handbewegung und geringem Kraftaufwand
- Anschluss Ausgang Medium mit Rückschlagventil, verhindert das Zurückweichen des Mediums in den Pressenkopf
- Schnellentlüftung, durch eine halbe Drehung des Knopfes am Entlüftungsventils

Gut geeignet für Schmierer mit hoher Druckleistung in der Industrie, Bau und Transportgewerbe.

Vollständig zerlegbar – ermöglicht problemlose Reinigung und Wartung.

Kompletter Ersatzteildienst. Verpackt in solider Kartonschachtel.

Technische Daten

Gewinde	G1/8"
Größe / Inhalt	500 ccm
Gewicht kg	1.9
VPE	1
Ausführung	für Öl