

Stoßfettpresse speziell für Linearführungen, Inhalt 330 ccm



Artikelnummer
Modell

AK175023
F36/350

Technische Spezifikationen

Stoßfettpresse
speziell für Linearführungen,
Inhalt 330 ccm

Eigenschaften:

- extra dünnes Düsenrohr, nur 6 mm Durchmesser
- Düsenrohr auf 200 mm verlängert (Auf Wunsch auch in 300 mm lieferbar)
- extra feine Spitzdüse mit Gewinde M 4
- Anschlussgewinde M 9x1,0

Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, das Düsenrohr ein- oder zweifach abzuwinkeln.
In diesem Fall bitten wir um Ihre Zeichnung!

Maße:

- Inhalt 330 ccm
- Gesamtlänge 430 mm
- Länge Pressenkörper 170 mm
- Ø-Behälter 50 mm
- max. Druck 220 bar

Beschreibung

Mangelnde Schmierung führt bei Linearführungen schnell zu teuren Folgen!

In Zusammenarbeit mit renommierten deutschen Herstellern von Linearführungen haben wir unser Sondermodell F36/350 für diesen Einsatzzweck entwickelt! Mit dieser Presse können versteckte und schwer zugängliche Trichterschmiernippel prozesssicher abgeschmiert werden.

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Gewinde	M 9x1,0
Größe / Inhalt	330 ccm
Gewicht kg	0.4
VPE	1