Einhand-Hochdruck-Ölpresse mit Düsenrohr, 4-Backenhydraulikkupplung und mit Rückschlagventil



Artikelnummer	AK180005
Modell	316-2/A

Technische Spezifikationen
Einhand-Hochdruck-Ölpresse
mit Düsenrohr, 4-Backenhydraulikkupplung
und mit Rückschlagventil

Eigenschaften:

• Schwere Qualitätsausführung
• mit Spezialmanschette
• mit Düsenrohr
• mit 4-Backen-Hydraulikkupplung
• mit Rückschlagventil
• für Öl geeignet

Maße:

• Inhalt 120 ccm
• Ø 40 x 140 mm
• Länge mm 230
• Fördermenge / Hub 0,5 ccm
• Anschlussgewinde G 1/8"
• Betriebsdruck 400 bar
• Druck 600 bar

Befüllart:

• manuell/ mit Öl

Beschreibung
Diese Einhandpresse zeichnet sich aus durch:

• Einsatz für Mineralöle
• Pressenkopf aus hochwertigem Aluminium gesenkgeschmiedet
• Keine Scheinschmierung und Austritt des Mediums dank hoher Passgenauigkeit zwischen Kolben und Pressenkopf
• Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmässigem Kraftaufwand
• Kontrollierter Druckaufbau von 400 bar dank eingebautem Ansaugventil
• Konzipiert für den rauen Einsatz. Robuster und starkwandiger Zylinder mit starker rutschsicherer Kordelung – sicherer Griff
• Ergonomische Handhabung: Presse liegt leicht und gut in der Hand
• Erzeugen von beliebig kleinen Fördermengen mit kurzer Handbewegung und geringem Kraftaufwand
• Anschluss Ausgang Medium mit Rückschlagventil, verhindert das Zurückweichen des Mediums in den Pressenkopf
• Schnellentlüftung, durch eine halbe Drehung des Knopfes am Entlüftungsventils

Gut geeignet für Schmieren mit hoher Druckleistung in der Industrie, Bau und

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 29.03.2024 15:24

Transportgewerbe.
Vollständig zerlegbar – ermöglicht problemlose Reinigung und Wartung.
Kompletter Ersatzteildienst. Verpackt in solider Kartonschachtel.

Technische Daten

Gewinde	G1/8"
Größe / Inhalt	120 ccm
Gewicht kg	0.66
VPE	1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 29.03.2024 15:24