

## Druckluft-Schmierpistole mit Düsenrohr und Hydraulikkupplung mit Einzelschusssystem



**Artikelnummer**  
**Modell**

AK190001  
200

### Technische Spezifikationen

Druckluft-Schmierpistole mit Düsenrohr und  
Hydraulikkupplung mit Einzelschusssystem

Eigenschaften:

- müheloses Abschmieren auch größerer Mengen Schmiernippel
- Einfüllstutzen am Pressenkopf zur schnellen Befüllung mit AKA-Fettpressenfüllgerät oder mittels Fettkartusche
- Pistolengriff mit Anschluss für Luftkupplung.
- Abzugshebel für dosierte Abgabe des Schmiermittels
- Einzelschusssystem
- mit Düsenrohr und Hydraulikkupplung
- Anschlussgewinde R 1/8"

Maße:

Inhalt Kartusche / lose 400 / 500 ccm  
Ø 53,5 x 250 mm  
Kartuschenmaß 53,5 x 235 mm  
Druckübersetzung 60:1  
Fördermenge / Hub 1,0 ccm  
max. Druck bei 8 bar 400 bar

3410001

### Technische Daten

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Gewinde        | R1/8"             |
| Größe / Inhalt | 400 ccm / 500 ccm |
| Gewicht kg     | 2.1               |
| VPE            | 1                 |