

Druckluftschmierpistole inkl. Hochdruckschlauch 300 mm und Düsenrohr mit jeweils einer Hydraulikkupplung



Artikelnummer AK190002
Modell 230

Technische Spezifikationen

Druckluftschmierpistole inkl. Hochdruckschlauch 300 mm und Düsenrohr mit jeweils einer Hydraulikkupplung für Dauerförderung

Eigenschaften:

- Pistolengriff mit Anschluss für Luftkupplung.
- Abzugshebel für dosierte Abgabe des Schmiermittels
- Automatische Dauerförderung
- inklusiv 300 mm langem Hochdruckschlauch mit Hydraulikkupplung
- Düsenrohr mit Hydraulikkupplung
- Anschlussgewinde R 1/8"

Inhalt Kartusche / lose 400 / 500 ccm

Ø 56 x 300 mm

Kartuschenmaß 53,5 x 235 mm

Druckübersetzung 40:1

max. Druck bei 8 bar 270 bar

Besonders leicht durch Aluminiumgehäuse und ergonomischem Handgriff.

Beschreibung

Müheloses Abschmieren auch größerer Mengen Schmiernippel mit dieser Druckluft-Abschmierpistole. Einfüllstutzen am Pressenkopf zur schnellen Befüllung mit AKA-Fettpressenfüllgerät oder mittels Fettkartusche.

Technische Daten

Gewinde	R1/8"
Größe / Inhalt	400 ccm / 500 ccm
Gewicht kg	1.8
VPE	1