

Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung für M22 und Axialdrehgelenk, 300 mm lang, AG-M10x1,0



Artikelnummer	Modell
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

AK195024
195819/300

Technische Spezifikationen

Gummipanzerschlauch mit Schiebekupplung
für M22 und Axialdrehgelenk, 300 mm lang,
AG-M10x1.0

Eigenschaften:

- mit Axialdrehgelenk
- mit Schiebekupplung M22 Ø 22mm / Stahlkonus oder Gummidichtung
- für Nippel DIN 3404
- Anschlussköpfe auswechselbar,
- Anschlussfittings mit Sechskant,
- Anschlussgewinde AG-M10x1,0

Maße:

- Gesamtlänge 300 mm
- Berstdruck 1650 bar
- Schlauch-Ø 13 mm

Technische Daten

Werkstoff	Gummi/Stahlgeflecht
Gewinde	M 10x1,0
Größe / Inhalt	300 mm
Gewicht kg	0.32
VPE	1