

Federdruckschmierbüchse, Stahl verzinkt

**Artikelnummer**

AK260043

Modell

538/D-R1/4"

Technische Spezifikationen

Federdruckschmierbüchse

Stahl verzinkt

Eigenschaften:

- Federdruckschmierbüchse, aus robustem Stahlblech
- Schmierzeit ca. 12 Wochen
- Druckaufbau ca. 5 bar
- Fetteigenschaften: verharzungsfrei, NLGI 2
- max. Einsatztemperatur 110°C (kurzfristig 130°C)

Maße:

- Außen-Ø 60 mm
- Höhe leer 134 mm
- Höhe gefüllt 187 mm

Vorteile:

- Einbau in jeder Lage möglich
- klar ersichtliche Füllstandkontrolle
- nachfüllbar
- wartungsfrei
- kein Maschinenstillstand
- keine Entsorgungsprobleme
- kein Treibgas
- konstanter Schmierdruck (+/- 6%)

Zubehör optional:

- Kugelhahn
- Schlauchverschraubung

Beschreibung

Diese Schmierbüchse ist leicht und schnell über einen Hydraulikschmiernippel nachfüllbar, hat eine gut sichtbare Füllstandanzeige, erzeugt einen konstanten Schmierdruck durch das Zweifedersystem und ist wartungsfrei.

Kontrolle und Regulierung des Schmierfettes kann über einen Kugelhahn (Zubehör) erfolgen.

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Gewinde	R1/4"
Größe / Inhalt	120 ccm
Gewicht kg	0.409

VPE	1
-----	---