

Trichter Schmiernippel D2 / A - 8, SW 11, DIN 3405, Form B - 45°, Stahl verzinkt, zum Einschlagen



Artikelnummer
Modell

AK120029
D2/A-8

Technische Spezifikationen

Trichter Schmiernippel
zum Einschlagen mit glattem Zapfen
D2/A-8
SW 11
DIN 3405
Form B - 45°
Stahl verzinkt

Beschreibung

Die Trichterschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einschlagen ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreitetsten Schmiernippeltypen

Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Gewinde	Einschlagzapfen 8 mm
Schlüsselweite	11
Norm	DIN 3405
Gewicht kg	0.00685
VPE	100
Gesamthöhe	15
Gew. Länge (inkl. Börd.)	5

ALBERT KUHN ist seit 100 Jahren einer der führenden Anbieter von Schmiernippeln in Deutschland.

Nahezu jeder herstellbare Schmiernippel kann von uns geliefert werden. Wir fertigen Schmiernippel nach allen internationalen Normen, wie z.B. DIN, ISO, SAE, BS, JIS und Weiteren.

Standard Schmiernippel liefern wir aus verzinktem Stahl, aber auch aus Messing, V2A und V4A. Gleiches gilt auch für Sonderausführungen.