

Trichter Schmiernippel D2 R 1/4", SW 14, DIN 3405, Form B - 45°, Stahl verzinkt

**Artikelnummer**

AK120036

Modell

D2-R1/4"

Technische Spezifikationen

Trichter Schmiernippel

D2 R1/4"

SW 14

DIN 3405

Form B - 45°

Stahl verzinkt

Beschreibung

Die Trichterschmiernippel sind mit einem zylindrischen Rohrgewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreitetsten Schmiernippeltypen.

Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Gewinde	R1/4"
Schlüsselweite	14
Norm	DIN 3405
Gewicht kg	0.01475
VPE	100
Gesamthöhe	18
Gew. Länge (inkl. Börd.)	6,5

ALBERT KUHN ist seit 100 Jahren einer der führenden Anbieter von Schmiernippeln in Deutschland.

Nahezu jeder herstellbare Schmiernippel kann von uns geliefert werden.

Wir fertigen Schmiernippel nach allen internationalen Normen, wie z.B. DIN, ISO, SAE, BS, JIS und Weiteren.

Standard Schmiernippel liefern wir aus verzinktem Stahl, aber auch aus Messing, V2A und V4A. Gleiches gilt auch für Sonderausführungen.