Füllgerät druckluftbetätigt für Zentralschmieranlagen, für Gebinde ID: 285-305 mm, mit Fahrwagen, Inhalt 18/20 kg

Artikelnummer	AK205026
Modell	42/11-ZSA-18/20-305

Technische Spezifikationen
Füllgerät druckluftbetätigt
für Zentralschmieranlagen,
für Gebinde ID: 285-305 mm
mit Fahrwagen, Inhalt 18/20 kg

Pneumatische Füllpumpe u.a. zum Befüllen über ZSA-Stecker von Zentralschmieranlagen.

Eigenschaften:

- Das Gerät besteht aus dem pneumatischen Pumpwerk
- 2m Schlauch DN12 mit ZSA-Kupplung nach ISO-Norm 7241B DN6/R1/4
- mit Fahrwagen
- Staubschutzdeckel und einem Fettfolgekolben
- für Gebinde ID: 285-305 mm

Technische Daten:

- Fördermenge bei ca. 8 bar Eingangsdruck ca. 1.800 g/min
- (Mehrzweckfett NLGI 2 bei 20° C)
- Druckleistung ca. 24 bar, Druckübersetzung: 1:3
- Anschlussgewinde R1/2"
- für Fette von NLGI-Klasse 000 – 2

Auch für Jokey-Gebinde lieferbar!

Sondergrößen auf Anfrage!

Beschreibung
Pneumatische Niederdruck-Schmieranlagen sind zuverlässig und eignen sich speziell zum Umfüllen von Fettgebinden, Befüllen von Getrieben, als Zuführpumpe für Dosieranlagen und auch zum Fördern von Fett mit einem Feststoffanteil bis zu 30 %. Überall dort, wo eine größere Menge bei geringem Gegendruck benötigt wird, hat sich dieses System hervorragend ewährt.

Technische Daten

Größe / Inhalt	18/20 kg
Gewicht kg	13
VPE	1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 20.05.2024 13:09