

Einhand-Hochdruck-Fettpistole mit gebogenem Düsenrohr und mit 2 Nadelspitzmundstücken -Sonderausführung-



Artikelnummer
Modell

AK815007
316-2+2NadelMu

Technische Spezifikationen

Einhand-Hochdruck-Fettpistole
mit gebogenem Düsenrohr und
mit 2 Nadelspitzmundstücken

Eigenschaften:

- Einsatz für Schmierstoffe (Fett)
- Pressenkopf aus hochwertigem Aluminium gesenkgeschmiedet
- mit gebogenem Düsenrohr
- mit Nadelspitzmundstück M10x1,0 und zusätzlichem Ersatz-Nadelspitzmundstück
- Keine Scheinschmierung und Austritt des Mediums dank hoher Passgenauigkeit zwischen Kolben und Pressenkopf
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Kontrollierter Druckaufbau von 400 bar dank eingebautem Ansaugventil
- Zylinder mit Kette und mit einem Freikolben bei Nichtgebrauch kann dadurch das Einsatzmedium entlastet werden (keine Lufteinschlüsse und kein Ausbluten des Schmierstoffes -Seife trennt sich nicht vom Öl)
- Konzipiert für den rauen Einsatz. Robuster und starkwandiger Zylinder mit starker rutschsicherer Kordelung - sicherer Griff
- Ergonomische Handhabung: Presse liegt leicht und gut in der Hand
- Erzeugen von beliebig kleinen Fördermengen mit kurzer Handbewegung und geringem Kraftaufwand
- Anschluss Ausgang Medium mit Rückschlagventil, verhindert das Zurückweichen des Mediums in den Pressenkopf
- Schnellentlüftung, durch eine halbe Drehung des Knopfes am Entlüftungsventils
- Vollständig zerlegbar - ermöglicht problemlose Reinigung und Wartung

Gut geeignet für Schmieren mit hoher Druckleistung in der Industrie, Bau und Transportgewerbe.

Maße:

- Inhalt 120 ccm
- Ø 40 x 140 mm
- Länge 230 mm
- Fördermenge / Hub 0,5 ccm
- Betriebsdruck 400 bar
- Anschlussgewinde G 1/8"
- Druck 600 bar

Befüllart:

- manuell / Befüllnippel

Technische Daten

Größe / Inhalt	120 ccm
----------------	---------

Gewicht kg	0.66
VPE	1