

Mehrzweckpumpe mit Schlauch, Kugelhahn, Ausgießrohr und Teleskoprohr

**Artikelnummer**

AK540029

Modell

40/11

Technische Spezifikationen

Mehrzweckpumpe HP 350 Viton

Eigenschaften:

- ausgerüstet mit Viton-Dichtungen
- mit 1,5 m langem lösungsmittelbeständigem Schlauch
- mit Kugelhahn und gebogenem Ausgießrohr für die unten aufgeführte Medien
- mit Metallteleskopsaugrohr von 450 bis 860 mm Eintauchtiefe
- mit Anschlussgewinde R 2" und R 1 1/2"
- Förderleistung 0,35 L/Hub

Beständigkeitstabelle beständige Fördermedien bei 20°C:

ATF-Öl, Benzol, Borax, Dieselmotorenkraftstoff, Essig, Etherische Öle, Flugmotorenkraftstoffe JP3-JP6, Frostschutz, Getriebeöle, Glycerin, Heizöl Erdölbasis, Hydrauliköl, H, H-L, H-LP, Hydraulik HFD, Isopropanol, Kerosin, Leinöl, Lösungsmittel, Maschinenöl, Methanol, Methylenchlorid, Motorenöl, Naphta, Paraffin Öl, Petroleum, Rapsöl, Silikonöl, Terpentin, Trichlorethylen, Toluol, Vaselineöl.

Nicht geeignet für: Schwefelsäure, Fluss-Säure, Salmiak, Aceton, Methylchlorid und Nitroverdünnung

Technische Daten

Gewicht kg	3.5
VPE	1
Dichtung	Viton