

## Ölstandsauge aus CS/NI G1 1/2"

**Artikelnummer**

AK300014

**Modell**


SW5520

**Technische Spezifikationen**

Schauglas zum Einschrauben  
mit Sechskant für Flachdichtungen

Allgemeine Eigenschaften:

- Metallteile mit Glas hermetisch verschmolzen für hohe Druckfestigkeit
- Temperaturen bis – 40°C
- verschiedene Ausführungen auch mit Reflexionsprisma erhältlich
- max. Temp.: 120°C
- max. Druck: 30 bar



Betriebsdruck/Temperatur wie angegeben sind nur als Referenz zu betrachten, genaue Werte sollten in der spezifischen Anwendung des Kunden geprüft werden.

Bitte fragen Sie uns um Einzelheiten und falls Sie andere oder Spezialmodelle benötigen!

**Beschreibung**

Schaugläser für hohen Druck oder Vakuum-Anwendungen.

Hermetische Schaugläser werden allgemein als Niveau- und Flüssigkeitsanzeiger verwendet.

Der übliche Prozess der Glas-Metal-Verschmelzung ermöglicht eine Druckeinglasung mit einer hohen Druckfestigkeit.

Eine Vielzahl an Schaugläser zum Aufschrauben, Einschrauben sind zur Verfügung.

**Technische Daten**

|            |         |
|------------|---------|
| Gewinde    | G1 1/2" |
| Gewicht kg | 0.166   |
| VPE        | 1       |