
Ölstandsauge aus CS/NI G1 1/2"





Artikelnummer	AK300014
Modell	SW5520

Technische Spezifikationen
Schauglas zum Einschrauben
mit Sechskant für Flachdichtungen

Allgemeine Eigenschaften:

- Metallteile mit Glas hermetisch verschmolzen für hohe Druckfestigkeit
- Temperaturen bis – 40°C
- verschiedene Ausführungen auch mit Reflexionsprisma erhältlich
- max. Temp.: 120°C
- max. Druck: 30 bar

Betriebsdruck/Temperatur wie angegeben sind nur als Referenz zu betrachten, genaue Werte sollten in der spezifischen Anwendung des Kunden geprüft werden.
Bitte fragen Sie uns um Einzelheiten und falls Sie andere oder Spezialmodelle benötigen!

Beschreibung
Schaugläser für hohen Druck oder Vakuum-Anwendungen.
Hermetische Schaugläser werden allgemein als Niveau- und Flüssigkeitsanzeiger verwendet.
Der übliche Prozess der Glas-Metal-Verschmelzung ermöglicht eine Druckeinglasung mit einer hohen Druckfestigkeit.
Eine Vielzahl an Schaugläser zum Aufschrauben, Einschrauben sind zur Verfügung.

Technische Daten

Gewinde	G11/2"
Gewicht kg	0.166
VPE	1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 29.03.2024 10:12