# Mehrfach-Elektro-Öler mit Plexiglas-Zylinder 60 mm Durchmesser, Inhalt 140 ml Spannung: 230 V AC, 50 Hz

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | AK250185 |
| **Modell** | MET.H140.2-230PG |

**Technische Spezifikationen**
Mehrfach-Elektro-Öler
mit Plexiglas-Zylinder
60 mm Durchmesser
Inhalt 140 ml
Spannung: 230 V AC, 50 Hz

Eigenschaften:

- Befestigungsstutzen M 16 x 1,5 mit Überwurfmutter
- Schmierstellen-Anschlüsse Gewinde G 1/8“ Innengewinde
- mit Plexiglas-Zylinder
- Standardausführung mit Perbunandichtungen, Temperaturbeständigkeit -30°C bis 80°C
- Schutzart: Nach DIN 4 00 50 IP 65

Einsetzbar auch in Arbeitsbereichen, die mit Feuchtigkeit, Wasser und Staubwirkung verbunden sind.

Maße:

- Zylinder-Ø 60 mm
- Zylinderhöhe 60 mm
- Gesamthöhe 200 mm
- Zylinderinhalt 140 ml

Auf Anfrage mit Vitondichtungen, Temperaturbeständigkeit -30°C bis 180°C

(Fremdkörperschutz sowie Schutz gegen Sprüh-, Spritz- und Strahlwasser)
Auch in Schutzart (EX) s G4 lieferbar (mit 3 m eingepresstem Kabel)

Weitere elektrische Anschlüsse auf Anfrage: 230 V AC 60 Hz, 24 V, 50 Hz, 48 V, 50 Hz, 110 V AC/50 Hz, 110 V AC/60 Hz

**Beschreibung**
Elektrisch gesteuerter Mehrfachtropföler für Öl und andere Flüssigkeiten. Elektromagnetventil „Auf + Zu“ Funktion – Verteilerbatterie (1-24 Öltropfer) – genaue Tropfendosierung durch Regulierspindel – große Einfüllschale. Zylinder aus Plexiglas, auf Wunsch auch in Naturglas lieferbar.
Gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls. Es können über die montierten Verteilerbatterien bis zu 24 Schmierstellen zentral versorgt werden.
Dabei wird für jede einzelne Schmierstelle die gewünschte Ölmenge an den montierten Öltropfer eingestellt und den einzelnen Schmierstellen über Rohr- und Schlauchleitungen zugeführt.
Für lösungshaltige Medien muss Naturglas mit Sonderdichtungen verwendet werden.

**Technische Daten**


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 21.05.2024 08:59

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Messing |
| Größe / Inhalt | 140 ml |
| Gewicht kg | 0 |
| VPE | 1 |


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 21.05.2024 08:59