Mehrfach-Elektro-Öler mit Plexiglas-Zylinder 133 mm Durchmesser, Inhalt 2000 ml Spannung: 230 V AC, 50 Hz

Artikelnummer	AK250193
Modell	MET.H2000.2-230PG

Technische Spezifikationen
Mehrfach-Elektro-Öler
mit Plexiglas-Zylinder
133 mm Durchmesser
Inhalt 2000 ml
Spannung: 230 V AC, 50 Hz

Eigenschaften:

- Befestigungsstutzen M 16 x 1,5 mit Überwurfmutter
- Schmierstellen-Anschlüsse Gewinde G 1/8“ Innengewinde
- mit Plexiglas-Zylinder
- Standardausführung mit Perbunandichtungen, Temperaturbeständigkeit -30°C bis 80°C
- Schutzart: Nach DIN 4 00 50 IP 65

Einsetzbar auch in Arbeitsbereichen, die mit Feuchtigkeit, Wasser und Staubwirkung verbunden sind.

Maße:

- Zylinder-Ø 133 mm
- Zylinderhöhe 150 mm
- Gesamthöhe 310 mm
- Zylinderinhalt 2000 ml

Auf Anfrage mit Vitondichtungen, Temperaturbeständigkeit -30°C bis 180°C

(Fremdkörperschutz sowie Schutz gegen Sprüh-, Spritz- und Strahlwasser)
Auch in Schutzart (EX) s G4 lieferbar (mit 3 m eingepresstem Kabel)

Weitere elektrische Anschlüsse auf Anfrage: 230 V AC 60 Hz, 24 V, 50 Hz, 48 V, 50 Hz, 110 V AC/50 Hz, 110 V AC/60 Hz

Beschreibung
Elektrisch gesteuerter Mehrfachtropföler für Öl und andere Flüssigkeiten. Elektromagnetventil „Auf + Zu“ Funktion – Verteilerbatterie (1-24 Öltropfer) – genaue Tropfendosierung durch Regulierspindel – große Einfüllschale. Zylinder aus Plexiglas, auf Wunsch auch in Naturglas lieferbar.
Gute Sichtkontrolle des Tropfenfalls. Es können über die montierten Verteilerbatterien bis zu 24 Schmierstellen zentral versorgt werden.
Dabei wird für jede einzelne Schmierstelle die gewünschte Ölmenge an den montierten Öltropfer eingestellt und den einzelnen Schmierstellen über Rohr- und Schlauchleitungen zugeführt.
Für lösungshaltige Medien muss Naturglas mit Sonderdichtungen verwendet werden.

Technische Daten

Werkstoff	Messing

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 21.05.2024 11:10

Größe / Inhalt	2000 ml
Gewicht kg	1.9
VPE	1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 21.05.2024 11:10