

Ölstandsanzeiger aus Edelstahl mit 360° Rundumsicht, in gerader Form - Staub- und Tropfwwassergeschützte Belüftung gemäß IP34 - Sichtrohr aus Plexiglas - Temperaturbeständig bis max. 85°C

**Artikelnummer**

AK285203

Modell

229-100G1/2"

Technische Spezifikationen

Ölstandsanzeiger aus Edelstahl mit 360° Rundumsicht, in gerader Form

Eigenschaften:

- Staub- und Tropfwwassergeschützte Belüftung gemäß IP34
- Staub- und Spritzwassergeschützte Ausführung
- Sichtrohr aus Plexiglas PMMA, 3 mm Wandstärke
- alle Metallteile aus Edelstahl AISI 316L (1.4404)
- säurebeständig und seewasserfest
- max. Temperatur 85°C

Weitere Höhen, Gewinde und Markierungen auf Anfrage (metrisch, BSPP, BSPT, NPT)!

Auch mit festem Zapfen lieferbar (zum Einbau muss der ganze Anzeiger rotiert werden).

Maße:

- Ø-Schutzrohr 15 mm
- Nennhöhe 100 mm

Beschreibung

Der Vorteil von dieser Ausführung ist, dass die Länge des transparenten Rohres an praktisch jede Länge angepasst werden kann.

Das Plexiglas-Rohr bietet eine Rundumsicht aus jeder Position.

Technische Daten

Werkstoff	V4A Edelstahl
Gewinde	G1/2"
Schlüsselweite	18
Größe / Inhalt	100 mm
Gewicht kg	0.173
VPE	1