

## schwenkbarer Hydraulik Schmiernippel, H3 M5 x 0,8 SW 8, DIN 71412, Form C - 90°, Stahl verzinkt



**Artikelnummer**  
**Modell**

AK105039  
H3-M5X0,8-SCHWENK

### Technische Spezifikationen

Hydraulik Schmiernippel

- 360° schwenkbar
- in gewünschter Stellung fixierbar
- H3 M5 x 0,8
- SW 8
- DIN 71412
- Form C - 90° abgewinkelt
- Stahl verzinkt

### Beschreibung

Die schwenkbaren Schmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet

und wurden speziell für schwer zugängliche Schmierstellen entwickelt.

Der Sockel kann um die Hohlschraube um 360° gedreht und in der gewünschten Stellung fixiert werden.

Lieferbar in 45° und 90°, weitere Ausführungen auf Anfrage!

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Werkstoff                | Stahl verzinkt |
| Gewinde                  | M 5x0,8        |
| Schlüsselweite           | 8              |
| Norm                     | DIN 71412      |
| Größe / Inhalt           | VPE 10         |
| Gewicht kg               | 0.016          |
| Gesamthöhe               | 17             |
| Gew. Länge (inkl. Börd.) | 5              |

ALBERT KUHN ist seit 100 Jahren einer der führenden Anbieter von Schmiernippeln in Deutschland.

Nahezu jeder herstellbare Schmiernippel kann von uns geliefert werden.

Wir fertigen Schmiernippel nach allen internationalen Normen, wie z.B. DIN, ISO, SAE, BS, JIS und Weiteren.

Standard Schmiernippel liefern wir aus verzinktem Stahl, aber auch aus Messing, V2A und V4A. Gleiches gilt auch für Sonderausführungen