

Halbsynthetisches Kalzium-Fett 400 Gramm Lube-Shuttle Fettkartusche

**Artikelnummer**

AK200005

Modell

PROTECT EP-2L WR-LUBE

Technische Spezifikationen

Halbsynthetisches Kalzium-Fett
400 Gramm Lube-Shuttle Fettkartusche

Eigenschaften:

- Grundölviskosität: 1300 mm² / s (40°C)
- Einsatz-Temperaturbereich: -30 bis +120°C (kurzzeitig bis +125°C)
- Bez. nach DIN 51502: KHCP2K-20 NLGI-Klasse: 2
- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Haft- und Druckaufnahmefähigkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- hervorragende Walkstabilität
- geeignet für unsere Modelle: E470-Lube, E250-Lube

3120160

Beschreibung

Halbsynthetisches Kalzium-Fett mit EP-Zusätzen, Anti-Verschleiß-Additiven, Anti-Oxidationsmitteln, Korrosions-Inhibitoren. Dieses Fett der Premium-Klasse zeichnet sich durch seine hervorragende Wasserbeständigkeit und sehr hohe Haftfähigkeit aus.

Technische Daten

Gewicht kg	0.45
VPE	24