

Druckluft-Ölförderpumpe, mit Zapfpistole und Schlauch

**Artikelnummer**

AK545001

Modell

37/3

Technische Spezifikationen

Druckluft-Ölförderpumpe

Eigenschaften:

- Übersetzung 1:1
- Luftdruck 3-10 bar
- Förderleistung ca. 42 l/min (7 bar Luftdruck)
- freier Auslauf, Öl SAE 20 bei 20°C)
- Luftanschluss G 1/4" Innengewinde
- Druckseite G 3/4" Innengewinde
- Saugseite G 1" Innengewinde
- inkl. höhenverstellbarer Fassverschraubung mit 2" Gewinde für 200 Liter Gebinde
- mit Zapfpistole
- mit 4m Druckschlauch Nennweite 16, G3/4"

Beschreibung

Die 37/3 ist eine doppelwirkende Druckluftkolbenpumpe für das Umfüllen von Mineralölen, Diesel, Heizöl und anderen nicht korrosiven Flüssigkeiten. Druckluftpumpen sind besonders für die Umfüllung von großen Volumen durch kurze Druckleitungen mit geringem Widerstand und für geringe Förderhöhe geeignet.

Die Fördermenge wird vermindert, wenn Viskosität und Widerstände steigen.

Technische Daten

Gewicht kg	5.4
VPE	1