

Dosierventil AXDV-C4-HG, 4192912, 1.0-6.0 cm³, Handgriff Horizontal

**Artikelnummer**

AK210038

Modell

4192912

Technische SpezifikationenDosierventil AXDV-C4-HG, 4192912, 1.0-6.0 cm³, Handgriff Horizontal

- Modell: AXDV-C4-HG (V3.0)
- Abgabearart: volumetrisch
- Bauform: Handgriff horizontal
- Dosierbereich (ccm): 1.0-6.0
- Gewicht (kg): 1.304
- Anschluss (Medium) Innengewinde P: G1/8"
- Anschluss (Medium) Aussengewinde P: G 1/4"
- Anschluss (Druckluft) Innengewinde: M5 für Schlauch ø6/4
- Druckausgang A: G 1/8"
- Befestigungsgewinde: M6
- Min. / Max. Eingang Arbeitsdruck [bar]: 20 / 200
- Min. pneum. Betriebsdruck (bar): 5.0
- Optimaler pneum. Betriebsdruck (bar): 6.0
- Max. pneum. Betriebsdruck (bar): 7.0
- Einsatzmediumspezifikation: Schmierstoffe bis NLGI 3 / max. 1'000'000 m Pa.s

Auf Anfrage erhältliches Zubehör:

- verschiedene Dosiernadeln und Sets
- Magnetfeld-Sensor
- spezielle kundenspezifische Applikationsdüsen

Beschreibung

Dieses ABNOX Dosierventil AXDV-C3-HG mit ergonomischem Handgriff ermöglicht ein bequemes und handliches arbeiten an der Montagestelle. Das Ventil liegt gut in der Hand und ist sehr benutzerfreundlich. Der Anschluss für die Schmierstoffversorgung und Luftzufuhr kann wahlweise horizontal oder vertikal genutzt werden. Dies macht den Handgriff multifunktional. Für optimale Arbeitsbedingungen können diese Dosierventile mittels eines Balancers direkt über dem Montageplatz aufgehängt werden.

Technische Daten

Gewicht kg	1.267
VPE	1

Höchste Prozesssicherheit bei kleinsten Dosiervolumen - mit dem neuen Dosierventil AXDV-C1 von ABNOX dosieren Sie Kleinstmengen Ihres komplexen Schmierstoffs noch präziser auf Ihre Bauteile. Dank dem punktgenauen und sauberen Auftrag mit höchster Wiederholbarkeit sparen Sie bei jeder Dosierung teuren Schmierstoff