

Dosierventil AXDV-C4-SV, 4192922, 1.0-6.0 cm³, Handgriff vertikal

**Artikelnummer**

AK210039

Modell

4192922

Technische SpezifikationenDosierventil AXDV-C4-SV, 4192922, 1.0-6.0 cm³, Handgriff vertikal

- Modell: AXDV-C4-SV (V3.0)
- Abgabeart: volumetrisch
- Bauform: Handgriff vertikal
- Dosierbereich (ccm): 1.0-6.0
- Gewicht (kg): 1.540
- Anschluss (Medium) Innengewinde P: G1/4"
- Anschluss (Medium) Aussengewinde P: G 1/4"
- Anschluss (Druckluft) Innengewinde: M5 für Schlauch ø6/4
- Druckausgang A: G 1/8"
- Min. / Max. Eingang Arbeitsdruck [bar]: 20 / 200
- Optimaler pneum. Betriebsdruck (bar): 6.0
- Max. pneum. Betriebsdruck (bar): 7.0
- Einsatzmediumspezifikation: Schmierstoffe bis NLGI 3 / max. 1'000'000 m Pa.s

Auf Anfrage erhältliches Zubehör:

- verschiedene Dosiernadeln und Sets
- Magnetfeld-Sensor
- spezielle kundenspezifische Applikationsdüsen

Beschreibung

Dieses ABNOX Dosierventil AXDV-C3-SV eignet sich für vertikal zugängliche Schmierstellen. Der ergonomische, formschöne Handgriff mit modernem Dosierauslöser ermöglicht ein bequemes und einfaches, handliches Arbeiten an der Montagestelle. Für optimale Arbeitsbedingungen können diese Dosierventile mittels eines Balancers direkt über dem Montageplatz aufgehängt werden.

Technische Daten

Gewicht kg	1.57
VPE	1

Höchste Prozesssicherheit bei gleichmässiges und sauberes Auftragen von Schmierstoffen - mit dem neuen ABNOX Dosierventil AXDV-C3 mit Handgriff Vertikal befechten Sie die exakte Dosiermengen Ihres komplexen Schmierstoffs noch präziser auf Ihre Bauteile. Dank dem punktgenauen und sauberen Auftrag mit höchster Wiederholbarkeit sparen Sie bei jeder Dosierung teuren Schmierstoff!