
Akku Fettpresse 20 V Professional mit 1000 mm Hochdruck-Fettförderschlauch und Präzisionsmundstück, 2 Akkus





Artikelnummer	AK185016
Modell	1290

Technische Spezifikationen
Akku Fettpresse 20 V Professional
mit 1000 mm Hochdruck-Gummipanzerschlauch
und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück

Geeignet für:
• loses Fett
• 400g Fettkartuschen nach DIN1284
• Lube-Shuttle Schraubkartuschen (Adapter AK185019)
• 500g Schraubkartuschen / Fuchs-Rainer (Adapter AK185020)

Spezifikation
• 20 V Akku angetriebener Elektromotor
• Fördermenge/Akku-Ladung ca. 25 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck)
ca. 7 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)
• 2 Lithium-Ionen-Akkus 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
• Füllnippel (12 672) und Entlüftungsventil (85 277)
• Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder, 1 x 1000 mm (18 042)
• Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
• Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016) und Reduzierstück, NPT 1/8" i, M 10 x 1 a (12 020)
• Fettpressenrohr verzinkt
• Akku-Ladegerät 230 V (18 051 200)
• Das Gerät ist mit Standfuß und Schlauchhalter ausgestattet
• Stützfüße für einfaches Handling, stabilen Halt
• 1 Schultertragegurt
• Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz

Besondere Merkmale
• Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
• für 400g Fettkartuschen oder lose Befüllung
• Integriertes Display mit Anzeige der Fettfördermenge, des Akkuladezustandes und Volumen auf Druck
• Das Display blinkt rot, wenn der Gegendruck vorhanden ist oder die Stromaufnahme zu hoch wird
• Alarm bei Fettverlust – Fettmengenzähler bleibt stehen
• 2 einstellbare Fettfördergeschwindigkeiten (L - H)
• Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen
• Ladezustand des Akkus wird an der Fettpresse und am Akku angezeigt
• Ladezeit: ca. 60 Minuten
• Sicherer Handgriff an der Schubstange
• Optimale Lokalisierung vom Schmierbereich mittels LED Leuchte bei bspw. schwer zugänglichen Schmiernippeln oder schlechten Lichtverhältnissen
• Knickschutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
• Entlüftung mittels Entlüftungsventil oder durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

Technische Daten

Gewinde	M 10x1,0

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 19.03.2024 06:47

Gewicht kg	5.6
VPE	1
Spannung	20 Volt

• Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
• Integriertes Display mit Anzeige der Fettfördermenge, des Akkuladezustandes und Volumen auf Druck
• Das Display blinkt rot, wenn der Gegendruck vorhanden ist oder die Stromaufnahme zu hoch wird
• Alarm bei Fettverlust – Fettmengenzähler bleibt stehen
• 2 einstellbare Fettfördergeschwindigkeiten (L - H)
• Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen
• Ladezustand des Akkus wird an der Fettpresse und am Akku angezeigt
• Sicherer Handgriff an der Schubstange
• Optimale Lokalisierung vom Schmierbereich mittels LED Leuchte bei bspw. schwer zugänglichen Schmiernippeln oder schlechten Lichtverhältnissen
• Knickschutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
• Entlüftung mittels Entlüftungsventil oder durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

18051
TLGB 20 / 1882-E
Power-Luber

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 19.03.2024 06:47