Ölaugen aus Stahl, mit 6-kant und Schutzkorb, ATEX geschützt



G Gewinde
Freistich nach DIN 3852-2

Artikelnummer AK295051
Modell 240/ST-ATEX-G11/4"

Technische Spezifikationen
Ölaugen aus Stahl, mit 6-kant
und Schutzkorb, ATEX geschützt

- Gehäuse aus Stahl
- Schutzkorb aus Edelstahl 1.4571
- Sichtscheibe aus Borosilikatglas
- Dichtungen: FKM, PTFE
- max. Temperatur: bis + 180° C
  (Auf Anfrage mit Spezialdichtungen bis 400°C)
- Betriebsdruck: 5 bar

Maße:

- C - G1 1/4"
- D - 31 mm
- F(Ø) - 47 mm
- L - 46 mm
- L2 - 14 mm
- SW - 48 mm

Beschreibung
Ölschauglas aus Stahl und Edelstahl mit großem Sichtfenster. Der Schutzkorb für den Sichtkörper ermöglicht eine schnelle, saubere Prüfung des Flüssigkeitsstandes und hält Fremdkörper mit einer Masse von 1 kg, einer kugeligen Schlagspitze (D = 25 mm) und einer Geschwindigkeit von 6,26 m/s stand. (Anforderungen gemäß DIN EN ISO 80079-36:2016)

Technische Daten

Werkstoff	Stahl / Edelstahl
Gewinde	G11/4"
Schlüsselweite	48
Gewicht kg	0.166
VPE	1
Dichtung	FKM
Ausführung	ATEX - mit Schutzkorb

ATEX-Richtlinie:

Gemäß ATEX-Richtlinie DIN EN ISO 80079-36:2016. Fallweise Prüfung von lichtdurchlässigen Bauteilen bei Verwendung im Ex-Bereich, sorgt ein Schutzkorb aus Edelstahl 1.4571 über der Sichtscheibe für die notwendige Sicherheit. Die Ex-Sight Schaugläser besitzen bei bestimmungsgemäßer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 23.04.2024 21:21

Verwendung keine potentielle Zündquelle.
Die Ex-Sight Schaugläser besitzen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung keine potentielle Zündquelle.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 23.04.2024 21:21