


Ölaugen aus Stahl, mit 6-kant und Schutzkorb, ATEX geschützt



G Gewinde
Freistich nach DIN 3852-2

Artikelnummer

AK295053

Modell

240/ST-ATEX-G2"

Technische Spezifikationen

Ölaugen aus Stahl, mit 6-kant
und Schutzkorb, ATEX geschützt

- Gehäuse aus Stahl
- Schutzkorb aus Edelstahl 1.4571
- Sichtscheibe aus Borosilikatglas
- Dichtungen: FKM, PTFE
- max. Temperatur: bis + 180° C
(Auf Anfrage mit Spezialdichtungen bis 400°C)
- Betriebsdruck: 5 bar

Maße:

- C - G2"
- D - 45 mm
- F(Ø) - 68 mm
- L - 52 mm
- L2 - 14 mm
- SW - 70 mm

Beschreibung

Ölschauglas aus Stahl und Edelstahl mit großem Sichtfenster.
Der Schutzkorb für den Sichtkörper ermöglicht eine schnelle,
saubere Prüfung des Flüssigkeitsstandes und hält Fremdkörper
mit einer Masse von 1 kg, einer kugeligen Schlagspitze (D = 25 mm)
und einer Geschwindigkeit von 6,26 m/s stand.
(Anforderungen gemäß DIN EN ISO 80079-36:2016)

Technische Daten

Werkstoff	Stahl / Edelstahl
Gewinde	G2"
Schlüsselweite	70
Gewicht kg	0
VPE	1
Dichtung	FKM
Ausführung	ATEX - mit Schutzkorb

ATEX-Richtlinie:

Gemäß ATEX-Richtlinie DIN EN ISO 80079-36:2016.
Fallweise Prüfung von lichtdurchlässigen Bauteilen bei Verwendung
im Ex-Bereich, sorgt ein Schutzkorb aus Edelstahl 1.4571 über der
Sichtscheibe für die notwendige Sicherheit.
Die Ex-Sight Schaugläser besitzen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung keine potentielle Zündquelle.

Die Ex-Sight Schaugläser besitzen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung keine potentielle Zündquelle.