

## pneumatisches Fettsprühgerät LubeJet 50 Kg fahrbar, mit Sprühpistole, 10 m Spezial-Doppelschlauch, Druckregler 5 bar, Druckübersetzung 1:55



**Artikelnummer**  
**Modell**

AK205059  
L1-50 LubeJet

### Technische Spezifikationen

pneumatisches Fettsprühgerät LubeJet 50 Kg  
fahrbar, mit Sprühpistole, 10 m Spezial-Doppelschlauch,  
Druckregler 5 bar, Druckübersetzung 1:55

Lieferumfang:

- Pumpwerk
- Hochdruck Sprühpistole LubeJet
- 10 m Spezial-Doppelschlauch
- Fahrwagen
- Druckregler 5 bar

Technische Daten L1:

- Übersetzungsverhältnis: 1 : 55
- maximaler Luftdruck: 8 bar
- minimaler Luftdruck: 3 bar
- Verschleißfeste Dichtungen
- Verzinkte Ausführung
- Lufteintritt: Schnellkupplung Schlauch-Prüfdruck: 1000 bar
- für Fette von NLGI-Klasse 000 – 2
- für 50 Kg Gebinde mit Innen-Ø 355-387 mm
- Art. Nr. 3375621

### Beschreibung

Das Fettsprühgerät LubeJet basiert auf unserem Hochdruck-Abschmiergerät L1-25 und wurde mit einem speziell entwickelten Fettsprühsystem ausgestattet. Die Kombination aus Fettsprühpistole und Spezial-Doppelschlauch eignet sich hervorragend zum Besprühen von großen und kleinen Oberflächen und auch für große Fettmengen.

### Technische Daten

Größe / Inhalt	50 kg
Gewicht kg	28.9
VPE	1