LUSTOR™ Schmierstofflager für Wandmontage mit 3:1 Pumpe



Artikelnummer	AK495103
Modell	LUSTOR WALL

Technische Spezifikationen
Eigenschaften:

• zur Wandmontage
• sehr kompakt und platzsparend
• zur Nutzung mit z. B. einem 200 L Fass
• Hochbelastbare pneumatische Pumpe 3:1 (Option 5:1)·
• 1 Lustor System je Schmierstoffsorte
• Lufteinlassfilter (Breather Air Sentry)·
• Dreiweg-Filtermöglichkeit·
• Sicherer Standfuß mit Wanne Abfülltisch mit Wanne·
• Durchfluss-Messer (LCD)·
• Farbkennzeichnung mit OilSafe-Farbcode·
• Abfüllhahn selbstrückstellend
• Interner Ölfilter·
• Optionen: Schlauchtrommel, Anti-Statik Zubehör·
• Kurze Installationszeit·
• Benötigt nur Druckluftanschluss und Masseverbindung

Beschreibung
Lagern Sie Ihre Schmierstoffe bestmöglich, sauber und ohne Kontamination mit LUSTOR™.
Ein flexibles Speicher-System entwickelt nach industriellen Erfordernissen für geringen Platz-bedarf
(ab 0.5m²/System) in drei Größen (125 l, 250 l u. 500 l (2x250 l). Wandmontage möglich

Optimales Abfüllsystem für unsere Oilsafe Behälter

Technische Daten

VPE	1
Ausführung	zur Wandmontage

Vorteile:

• Saubere Lagerung·
• Weniger Kontamination·
• „Best Practice Standard“·
• Verbessert Schmierstoff-Qualität·
• Senkt Schmierstoff-Kosten·
• Senkt Wartungskosten·
• Senkt Maschinenausfall-Zeiten·
• Verbessert Arbeitsplatzsicherheit-und Qualität·
• Senkt Platzbedarf durch kompakte Ausführung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 29.03.2024 09:01