

LUSTOR™ Schmierstofflager für Wandmontage mit 3:1 Pumpe

**Artikelnummer**

AK495103

Modell

LUSTOR WALL

Technische Spezifikationen

Eigenschaften:

- zur Wandmontage
- sehr kompakt und platzsparend
- zur Nutzung mit z. B. einem 200 L Fass
- Hochbelastbare pneumatische Pumpe 3:1 (Option 5:1)
- 1 Lustor System je Schmierstoffsorte
- Lufterlassfilter (Breather Air Sentry)
- Dreiweg-Filtermöglichkeit
- Sicherer Standfuß mit Wanne Abfülltisch mit Wanne
- Durchfluss-Messer (LCD)
- Farbkennzeichnung mit OilSafe-Farbcode
- Abfüllhahn selbstrückstellend
- Interner Ölfiler
- Optionen: Schlauchtrommel, Anti-Statik Zubehör
- Kurze Installationszeit
- Benötigt nur Druckluftanschluss und Masseverbindung

Beschreibung

Lagern Sie Ihre Schmierstoffe bestmöglich, sauber und ohne Kontamination mit LUSTOR™.

Ein flexibles Speicher-System entwickelt nach industriellen Erfordernissen für geringen Platzbedarf

(ab 0.5m²/System) in drei Größen (125 l, 250 l u. 500 l (2x250 l)). Wandmontage möglich

Optimales Abfüllsystem für unsere OilSafe Behälter

Technische Daten

VPE	1
Ausführung	zur Wandmontage

Vorteile:

- Saubere Lagerung
- Weniger Kontamination
- „Best Practice Standard“
- Verbessert Schmierstoff-Qualität
- Senkt Schmierstoff-Kosten
- Senkt Wartungskosten
- Senkt Maschinenausfall-Zeiten
- Verbessert Arbeitsplatzsicherheit-und Qualität
- Senkt Platzbedarf durch kompakte Ausführung