

Fasssauger mit Zubehör 6-teilig ohne Fass und ohne Fassroller


Artikelnummer

AK565001

Modell

DDS/50

Technische Spezifikationen


Fasssauger

Eigenschaften:

- Eingangsdruck 5,5
- Luftverbrauch/min 538
- Wasserdurchfluss l/min 114
- Geräuschpegel dBA 86

Lieferumfang Reversible Drum Vac System für ein 205 Liter Fass enthält:

- 6091 Pumpe Edelstahl mit 1/4"-Gewinde
- 9012 Kugelhahn 1/4-1/4"-Gewinde
- 6711 Rohr aus Kunststoff 2 1/4"-Gewinde
- 6708 Adapter Kunststoff 1 1/2"-Gewinde
- 6707 Bogen 90° mit Spannexz.u.Schlauchanschl.
- 6569 Schlauch flexibel 3000mm lang
- 6812 Saugrohr aus Aluminium angeschrägt 100 cm lang passend zu Schlauch
- 900097+6901 Satz Saugwerkzeuge 6teilig
gem. Abb. Luftverbrauch bei 5,5 bar 538 l/min


Beschreibung

Der mit Druckluft betriebene Flüssigsauger (Reversible Drum Vac System) lässt sich schnell an einen 112-, 205- oder 410-Liter-Spundbehälter anschließen. Durch die kraftvolle Saugleistung wird beispielsweise ein 205-Liter-Fass in weniger als zwei Minuten gefüllt. Durch eine einfache Knopfdrehung sorgt die gleiche Edelstahlpumpe für eine schnelle Leerung des Fasses. Innerhalb von Minuten lassen sich Sammelbehälter für Kühlmittel leicht auffüllen, ausgelaufene Flüssigkeiten aufsaugen oder kontaminierte Flüssigkeiten in Filtertanks umfüllen.

Die Strömungsrate in das und aus dem Fass lässt sich mit dem Knopf regeln. Damit eignet es sich ideal für die Verteilung von Flüssigkeiten.

Elektrisch betriebene "Universal"-Sauger sind nicht für den Einsatz im industriellen Umfeld geschaffen. Folglich nutzen sich die Motoren schnell ab und Laufräder verstopfen. Das Reversible Drum Vac benötigt keine Elektrizität und verfügt über keine beweglichen Teile, so dass ein wartungsfreier Betrieb gewährleistet ist. Ein automatisches Absperrventil verhindert das Aus- und Überlaufen. Eine sichere, wartungsfreie Methode, um folgende Materialien wiederzugewinnen: Kühlmittel, Hydrauliköl, ausgelaufene Flüssigkeiten, Schlamm und Späne, überschüssiges Öl, Abwasser. Warnhinweis: Nicht mit Stoffen mit niedrigem Flammpunkt oder mit leicht entzündlichen Flüssigkeiten, wie Heizöl, Alkohol, Waschbenzin, Benzin oder Kerosin, verwenden.

Technische Daten

Gewicht kg	5
VPE	1

