



Ölaugen System LOEWE, Gr.16 mit roter Markierung

**Artikelnummer**

AK290001

Modell

240/LOE-16R

Technische Spezifikationen

Ölaugen System LOEWE, Gr.16
mit roter Markierung

Eigenschaften:

- Ölstandaugen System Loewe, WN 324.01 aus massivem Plexiglas
- mit öl- und benzinfestem Dichtring aus Perbunan
- mit aufschraubbarer polierter Aluringmutter und abnehmbarem Kunststoffreflektor
- für drucklose Ölbehälter
- Hitzebeständig bis 80°C.
- Lieferbar mit roter Ölstandmarke

Maße:

- d1 - 20 mm
- d2 - 25 mm
- d3 - M16x1,0
- l1 - 13,5 mm
- l2 - 3 mm
- b - 9 mm
- h - 5 mm

Bei der Bestellung bitte als „R“ kennzeichnen!

Sondermarkierung nach Ihrer Vorgabe auf Anfrage!

Beschreibung

In die Bohrung (ohne Gewinde) nach ISO-Passung H 11, wird das komplette Ölauge eingesetzt und durch Anziehen der Ringmutter öldicht festgeklemmt

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Gewinde	M 16x1,0
Gewicht kg	0.007
VPE	1