

Hydraulik Schmiernippel H2 / A - 6, 4-Kant, SW 9, DIN 71412, Form B - 45°, Stahl verzinkt, zum Einschlagen



Artikelnummer
Modell

AK117019
H2/A-6-4KT

Technische Spezifikationen

Hydraulik Schmiernippel

- H2 / A - 6
- 4-Kant
- SW 9
- DIN 71412
- Form B - 45°
- Stahl verzinkt
- zum Einschlagen

Beschreibung

Die Kegelschmiernippel / Hydraulikschmiernippel sind mit einem glatten Zapfen zum Einschlagen ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreitetsten Schmiernippeltypen..

Technische Daten

Werkstoff	Stahl verzinkt
Gewinde	Einschlagzapfen 6 mm
Schlüsselweite	9
Norm	DIN 71412
Größe / Inhalt	VPE 100
Gewicht kg	0.00795
Ausführung	4-Kant
Gesamthöhe	20,5
Gew. Länge (inkl. Börd.)	5

ALBERT KUHN ist seit 100 Jahren einer der führenden Anbieter von Schmiernippeln in Deutschland.

Nahezu jeder herstellbare Schmiernippel kann von uns geliefert werden.

Wir fertigen Schmiernippel nach allen internationalen Normen, wie z.B. DIN, ISO, SAE, BS, JIS und Weiteren.

Standard Schmiernippel liefern wir aus verzinktem Stahl, aber auch aus Messing, V2A und V4A. Gleiches gilt auch für Sonderausführungen.