INTEGRAL 1 Komponenten-Harz verarbeitungsfertiges 1-Komponenten Harz, quellfähig und hochelastisch



Artikelnummer	AK177101
Modell	575 1K-Injektionsharz 3,1 KG

Technische Spezifikationen
Injektionsharz INTEGRAL

- quellfähig in Wasser
- hochelastisch
- reagiert mit der Feuchtigkeit an der Anwendungstelle und härtet sofort aus (auch als Wasserstopp geeignet)
- schnellle Durchhärtung und Haftung
- lange Verabreitungszeit ist möglich (Lufttrocknung in ca. 24 Stunden)

Vorteile:

- Verarbeitungsfehler sind nicht mehr möglich
- Auf Topf- und Verarbeitungszeit muß nicht geachtet werden
- Schnelle und sichere Aushärtung - auch bei viel Wasser
- Keine Maschinenreinigung bei Arbeitsunterbrechungen
- Keine Probleme mit der Temperatur bei der Verarbeitung

Beschreibung
Die Integral®-Qualitäten bestehen nur noch aus einer Komponente,
sie müssen deshalb zur Verarbeitung nicht mehr gemischt werden.
Durch die integrierte Härterfunktion reagieren sie beim Kontakt mit dem Baustoff,
und binden dabei schneller als die meisten bekannten Mehrkomponentenharze ab,
auch bei niederen Temperaturen.
In der Injektionsmaschine bleiben die Harze aber flüssig - Einschränkungen durch die

Technische Daten

Größe / Inhalt	3,2 KG
Gewicht kg	3.4
VPE	1

Angewendet werden die Integralharze für die Abdichtung von Rissen, Kiesnestern, Arbeitsfugen
und Injektionsschläuchen; also für alle klassischen Injektionsarbeiten,
für die bisher mehrkomponentige Produkte üblich und notwendig waren.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 28.03.2024 16:52