

## Schneckenpumpe elektrisch, für Materialien bis 3 mm Körnung, ohne Fahrwagen



**Artikelnummer**  
**Modell**

AK173004  
INJECT SP-2

### Technische Spezifikationen

Schneckenpumpe elektrisch,  
für Materialien bis 3 mm Körnung  
z.B. Brandschutzmörtel

Eigenschaften:

- leicht und trotzdem kraftvoll
- stufenlos regulierbare Fördermenge
- einfache Reinigung da simpel zerlegbar in 3 Teile
- auch mit Fahrwagen (gegen Aufpreis) erhältlich
- auch für Spritzapplikationen geeignet (mit starkem Kompressor)

Einsatzgebiete:

- Betonsanierung
- Dichtschlämmen
- Zementsuspensionen
- Verfüllmörtel
- Spachtel, Putze
- Hohlraumverfüllung
- uvm.

Lieferumfang:

- Mischbehälter 30L
- Materialschlauch 5 m - 1"- Geka
- Injektionsvorsatz mit Druckmittler
- Funkschalter mit Halterung
- Schwammkugel

### Beschreibung

Diese Schneckenpumpe ist sehr kraftvoll und zeitgleich leicht und kompakt. Sie ist für eine Vielzahl von Materialien bis zu einer Körnung von ca.3 mm geeignet. Auf Anfrage erhalten die Schneckenpumpe auch mit Fahrgestell.

### Technische Daten

Gewicht kg	0
Spannung	230 V/50 Hz
Motorleistung	1.8 Kw
Fördermenge max.	2,0 - 20 L/min.
Förderdruck max.	20 bar
Förderweite max.	30 Meter