

Schneckenpumpe elektrisch, für Materialien bis 3 mm Körnung, ohne Fahrwagen



Artikelnummer
Modell

AK173004
INJECT SP-2

Technische Spezifikationen

Schneckenpumpe elektrisch,
für Materialien bis 3 mm Körnung
z.B. Brandschutzmörtel

Eigenschaften:

- leicht und trotzdem kraftvoll
- stufenlos regulierbare Fördermenge
- einfache Reinigung da simpel zerlegbar in 3 Teile
- auch mit Fahrwagen (gegen Aufpreis) erhältlich
- auch für Spritzapplikationen geeignet (mit starkem Kompressor)

Einsatzgebiete:

- Betonsanierung
- Dichtschlämmen
- Zementsuspensionen
- Verfüllmörtel
- Spachtel, Putze
- Hohlraumverfüllung
- uvm.

Lieferumfang:

- Mischbehälter 30L
- Materialschlauch 5 m - 1"- Geka
- Injektionsvorsatz mit Druckmittler
- Funkschalter mit Halterung
- Schwammkugel

Beschreibung

Diese Schneckenpumpe ist sehr kraftvoll und zeitgleich leicht und kompakt. Sie ist für eine Vielzahl von Materialien bis zu einer Körnung von ca. 3 mm geeignet. Auf Anfrage erhalten die Schneckenpumpe auch mit Fahrgestell.

Technische Daten

Gewicht kg	0
Spannung	230 V/50 Hz
Motorleistung	1.8 Kw
Fördermenge max.	2,0 - 20 L/min.
Förderdruck max.	20 bar
Förderweite max.	30 Meter