Kunststoffrohr flexibel, transparent D4, S 0,85 mm, ungefüllt

Artikelnummer	AK198074
Modell	100-006-T

Technische Spezifikationen
Kunststoffrohr flexibel, transparent
D4, S 0,85 mm, ungefüllt

- Nennwanddicke: 0,85 mm
- Betriebsdruck: 36 bar
- Norm: DIN 73378
- Zulässige Betriebstemperatur: ca. – 60 °C bis + 80 °C
- Für die Montage der Rohrdurchmesser 4 x 0,85 müssen Einsteckhülsen (Verstärkungshülsen) verwendet werden. Siehe Einsteckhülse Artikel Nr. 104-203

Beschreibung
Unsere Kunststoffrohre / Rohrleitungen, werden bei Fließfett-Zentralschmieranlagen oder Schmieranlagen vom Progressiv-Verteiler zur Schmierstelle eingesetzt, bzw. vom Nachschmierverteiler zum Schmierpunkt.
Für die Industrieschmierung mit dem Schmiermedium Öl gibt es diesen Schmierschlauch in transparent.
Sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Fett und Schmiermittel, sowie alle Kraftstoffe und chlorfreie Reinigungs- und Lösungsmittel.
Anwendungsmöglichkeiten für weitere Medien bitte nur auf Anfrage!

Technische Daten

Werkstoff	PA 12 PHL
Norm	DIN 73378
Größe / Inhalt	VPE 10 Meter
Gewicht kg	0.0088
VPE	10 Meter
Farbe	transparent
Anschluss D	4
Betriebsdruck	36 bar

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich 10.05.2024 21:43